

LABIEKĀRTOJUMA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJAS TABULA

N.P.K.	APZĪMĒJUMS PLĀNĀ	ATTĒLS	APRAKSTS	RAŽOTĀJS	APJOMS (gab.) 1.KĀRTA	APJOMS (gab.) 2.KĀRTA	APJOMS KOPĀ (gab.)
1			ATPŪTAS SOLS AR ATZVELTNI BOROLA Kods: LBL3, vai ekvivalents; Sola garums: 1800mm; platums ar atzveltni 734mm; Sols ar plūstošām formām un ar roku balstiem; Materiāli: koka detaļas izgatavotas no ozola. Metāla konstrukcijas - cinkots tērauds, apstrāde pulverkrāsots RAL 7016 tonī. Stiprināšana: piestiprina uz zemes ar enkura skrūvēm, betona pamats	SIA "Dambis Eesti OÜ" Narva mnt 7, Tallinn 10117; tel.: +372 670 1400; e: info@dambis.ee; www.dambis.ee	10	2	12
2			INDIVIDUĀLS PAAUGSTINĀTS ATPŪTAS SOLS Kods: 11225, vai ekvivalents Sola garums: 2000mm, platums 610mm, augstums 700mm; Materiāli: koka detaļas no Sibīrijas lapegles, apstrādāti ar beici āra apstākļiem divos slāņos. Tonis: džiskabardis 5053; Metāla konstrukcijas - tērauds, virsmas pārklājums - pulverkrāsots RAL 7016 tonī. Montāža: uz betona pamates, montāža ar ķīmiskiem enkuriem un vītņstieni M10 vai ķīlenkuriem, skrūvēšana ar nerūs. tērauda kausiņuzgriezņiem DIN1587 M10 A2	SIA "METALDARBINICA" Gaismas iela 11, Gaismas, Stūnīši, Olaines pagasts, LV-2127; tel.: 26329325; e: info@metalfabrik.eu; guntis@metalfabrik.lv; https://metalfabrik.eu	-	5	5
3			INDIVIDUĀLS ATPŪTAS SOLS AR ATZVELTNI BOROLA Kods: LBL1 70, vai ekvivalents Sola garums: 700mm; platums ar atzveltni 734mm; sols ar plūstošām formām; Materiāli: koka detaļas izgatavotas no ozola. Metāla konstrukcijas - cinkots tērauds, apstrāde pulverkrāsots RAL 7016 tonī. Stiprināšana: piestiprina uz zemes ar enkura skrūvēm, betona pamats	SIA "Dambis Eesti OÜ" Narva mnt 7, Tallinn 10117; tel.: +372 670 1400; e: info@dambis.ee; www.dambis.ee	2	4	6
4			GALDS MAT Kods: STM11 - šahs; STM21 - Riču raču, vai ekvivalents Izmēri: 600x600mm, augstums 740mm; noapaļoti galda stūri; Materiāli: betona virsma C 30/37, galda zīmējums ir izliets no tumšāka betona uz gaiša betona galda plāksnes; Metāla kājiņa (60x60x3mm) pulverkrāsota RAL 7016 tonī. Stiprināšana: enkurošana tiek veikta ar četriem nerūsējošā tērauda vītņstieniem M10 ar garumu min100mm un četri uzgriežņu vāciņi M10 ar ķīmisku enkuru iepriekš sagatavotos betona pamatos. Galdu kombinēt ar diviem individuāliem solņiem Nr.3.	SIA "Dambis Eesti OÜ" Narva mnt 7, Tallinn 10117; tel.: +372 670 1400; e: info@dambis.ee; www.dambis.ee	1 (STM11)	2 (STM11 - 1; STM21 - 1)	3 (STM11 - 2; STM21 - 1)
5			ATKRITUMU URNA STADIUM ar pelnu trauku Kods: KSD142, vai ekvivalents Izmēri: 508x292mm, augstums 1096mm; tilpums 60 litri; Komplektēt ar izņemamiem un iztukšojamu nerūsējošā tērauda konteineru. Aprīkot ar slēdzamu aizdares mehānismu. Materiāli: metāla korpus. Durvis pulverkrāsotas RAL 7016 tonī. Nerūsējošā tērauda korpus, slīpētis. Stiprināšana: piestiprina uz zemes ar enkura skrūvēm	SIA "Dambis Eesti OÜ" Narva mnt 7, Tallinn 10117; tel.: +372 670 1400; e: info@dambis.ee; www.dambis.ee	7	2	9
6			VELOSIPĒDU STATĪVS betonējams Kods: U2, vai ekvivalents Izmērs: garums 1000mm, augstums 800mm; pazemes daļa 400mm; Caurules diametrs 50mm; Materiāli: nerūsējošais tērauds; Stiprināšana: uz betona pamata	SIA "Dambis Eesti OÜ" Narva mnt 7, Tallinn 10117; tel.: +372 670 1400; e: info@dambis.ee; www.dambis.ee	2	-	2
7			PAAUGSTINĀTI KOKA GALDI (AUGU KASTES) Individuāli izgatavotas. Konteinera detalizāciju skatīt lapā TS-L-2.2.		-	2	2
8			LATERNA Kods: POLI, vai ekvivalents Stiprināt pēc ražotāja rekomendācijām un instrukcijām. LATERNAS STABS Augstums virszemes daļā: 4m; Tonis: Dark gray/antracīta Specifikāciju skatīt ELT daļā	CARIBONI GROUP; www.caribonigroup.com Izplatītājs Latvijā: SIA "LUMENU CENTRS" Ausekļa iela 5, Rīga; tel.: +371 67611190; e: edgars@lumenecentrs.lv; https://www.lumenecentrs.lv	7	7	14
9			KAROGU MASTS Augstums virszemes daļā: 8m Tonis: Balts Stiprināšana: uz betona pamata	SIA "LUMENU CENTRS" Ausekļa iela 5, Rīga; tel.: +371 67611190; e: edgars@lumenecentrs.lv; https://www.lumenecentrs.lv	2	-	2
10			ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETE Kods: ODK053, vai ekvivalents Izmēri: 2600x4850mm, augstums 2515mm. Durvis aprīkot slēdzamas. Apdares elementu izmēri 90 mm x 20 mm. Kalibrētas, nelīmētas masīvoka detaļas. FSC® sertificēts tonēts skuju koks Fichte Hell 50506. Pēdas konstrukcija: 110x110mm 3mm biezumā. Stabu konstrukcija: 100x100mm 2mm biezumā; 5 mm tērauda metāls. Jumta konstrukcija: 70x50mm 2 mm biezumā. Jumta profils T20. Metāla konstrukciju nobeiguma apstrāde pulverkrāsota Sahara protect - antracīta tonī. Stiprināt pēc ražotāja instrukcijām uz betona pamatiem.	SIA "Odukalns design" Meža 5, Odukalns, Ķekava; tel.: +371 22088785; e: info@odukalns.com; https://odukalns.com/	-	1	1

11			RŪPNIECISKI IZGATAVOTI SALIEKAMIE BETONA PAKĀPIENI Betona pakāpiena profils Nr.6; Pakāpieniem nodrošināt putekļus neveidojoša smilšakmenim līdzīga neslidenu virsmu, augstu salizturību (F100), augstu nodilumizturību (0,8 g/m2). Betona stiprības klase C30/37 xc3. Pakāpiena augstums=145mm, platums=350mm; Pakāpiņi montēti no dažām: garums=1500mm (44gab.) un garums=750mm (12gab.); Kopējais pakāpienu garums plānā=1500mm(16gab.), 2250mm(12gab.), 3000mm(8gab.) Pakāpiena principiālo risinājumu skatīt lapā TS-L-2.3. Pakāpienu pamata risinājumu un griezumu skatīt TS-CD sadaļā. * Montēt pēc ražotāja norādījumiem: katru pakāpienu atsevišķi ar koka ķīļiem uzstādot atbilstošā augstumā, vietā un slīpumā. Pēc šuvju aizpildīšanas ķīļi jāizņem. Apakšējā pakāpiena fiksēšanai balstošajā konstrukcijā iestrādāt atbalsta detaļas.	SIA "Pamats un Co" Gramzdas iela 90, Rīga; tel.: +371 29205953; e: info@pamats.lv; https://www.pamats.lv/	1	-	1
12			METĀLA MARGAS KONSTRUKCIJA Individuāli izgatavota; Vairogs, marga - cinkots krāsots tērauds, virsmas pārklājums - pulverkrāsots RAL 7016 tonī; Lenteris - slīpētis nerūsējošs tērauds; Viens komplekts ar kopējo margu garumu=23,71m. Principiālu margu risinājumu skatīt lapā TS-L2.3. Stiprināt zem seguma, enkuro pie betona pēdas un kur nepieciešams zem betona pakāpiena.	SIA „ToGet” Rožu prospekts 48B, Berģi, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-1024; tel.: 26164802; e: info@toget.lv; https://toget.lv/	1 kompl.	-	1 kompl.
13			METĀLA MARGAS KONSTRUKCIJA Individuāli izgatavota; Vairogs, marga - cinkots krāsots tērauds, virsmas pārklājums - pulverkrāsots RAL 7016 tonī; Lenteris - slīpētis nerūsējošs tērauds; Viens komplekts ar kopējo margu garumu=11,15m. Principiālu margu risinājumu skatīt lapā TS-L2.4. Stiprināt zem seguma, enkuro pie betona pēdas	SIA „ToGet” Rožu prospekts 48B, Berģi, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-1024; tel.: 26164802; e: info@toget.lv; https://toget.lv/	-	1 kompl.	1 kompl.
14			SPECIALIZĒTĀS ŠŪPOLES "OASIS" UN SPECIALIZĒTO ŠŪPOĻU RAMPA, kuras iespējams lietot cilvēkiem ratiņkrēslā Kods: 060400 (šūpoles), 060405 (rampa), vai ekvivalents Izmēri: 2250x2250mm, augstums 2400mm; rampa 1000x1000mm; Šūpoles sastāv no diviem soliem ar atzveltni no roku balstiem, vienas, kustīgas, metāla platformas, kura ir paredzēta tik liela, ka tajā ir ērti atrasties un šūpoties vienai personai ratiņkrēslā un viens kopīgs jumta. Šūpolēm tumši pelēks metāla rāmis RAL7024; Sola dēji - termiski apstrādāti koka dēji; Jumts - polikarbonāts; Rampa - alumīnijs.	SIA "Fixman" Vienības gatve 87D, LV-1004, Rīga tel.: +37167616465, +37126321299 e: miks@fixman.lv https://fixman.lv	-	1	1
15			KOMUNIKĀCIJAS ROTAĻA Kods: 137609, vai ekvivalents Izmēri: 2360x110mm, augstums 2230mm. Iekārtu ierakst no nostiprināt zemē pēc ražotāja rekomendācijām. Iekārta ir nostiprināta ar nerūsējošu metāla kājām 60 mm diametrā. Rotaļu kompleksa balsti, sētiņas: impregnēti ziemēju priedes koks pārklāts ar ūdens dispersijas krāsu uz metāla pēdām; rotaļu sienīņa- augstspiediena lamināts (HPL); papildielementi- plastmasa; nerūsējošs tērauds. Standarts: EN 1176	SIA "Fixman" Vienības gatve 87D, LV-1004, Rīga tel.: +37167616465, +37126321299 e: miks@fixman.lv https://fixman.lv	-	1	1
16			MŪZIKAS INSTRUMENTS ALTO DIATONS Kods: PPFRECADGF, vai ekvivalents Izmēri: 930mm, augstums 1080mm. Materiāli: mūzikas instruments izgatavots no alumīnija caurulēm un nerūsējošā tērauda stabiem; papildmateriāli no plastmasa un nerūsējošā tērauda; Instruments spēlējams ar divām vāļītēm, kuras ir piestiprinātas trosēs; Instruments ir izveidots tā, lai to ērti varētu lietot arī cilvēki ratiņkrēslā; vandālisma un āra laika apstākļu drošs; Iekārtu ierakst uz betonētā zemē pēc ražotāja rekomendācijām	Ražotājs: Percussion Play Izplatītājs: SIA "Fixman" Vienības gatve 87D, LV-1004, Rīga tel.: +37167616465, +37126321299 e: miks@fixman.lv https://fixman.lv	-	1	1
17			GALDĀ TENISA GALDS Kods: VMOTCE, vai ekvivalents Izmēri: 1530x2740mm, augstums 760mm. Materiāls: galda virsmas iekšpuse sastāv no poliuretāna un stiklšķiedrām. Galda tenisa korts redzamā baltā krāsā. Galda virsma nav slidena un nodrošina bumbuņai īpaši labu atsitienu. Galds ir izturīgs pret vandālisma, un pret dažādiem laika apstākļiem, āra temperatūru. Galdu pie zemes piestiprina ar enkura skrūvju palīdzību pie betona pamata.	BENITO URBAN Izplatītājs: SIA "Dambis Eesti OÜ" Narva mnt 7, Tallinn 10117; tel.: +372 670 1400; e: info@dambis.ee; www.dambis.ee	-	1	1
18			KOKU STIPRINĀŠANAS PRINCĪPS AR KOKA BALSTIEM Materiāls: atkarībā no stāda izmēra balsts stiprināts 500-1000mm augstumā. Impregnēti spicēti/fāzēti koka mieti, Ø60-80mm, h=2-3.6m. Savienojošā lente 30-50mm platumā sieta astotniekā. Savienojošas impregnētas koka lates. Komplekts vienam kokam ir 3 balsti un 3 lentes. Detalizāciju skat. lapā TS-L-4		4 kompl.	10 kompl.	14 kompl.
19			KOKA STUMBRA AIZSARGS, LAISTĪŠANAS CAURULE AR VĀKU Visiem kokiem apliekams stumbra aizsargs, pasargājot no traumām zāliena pļaušanas laikā. Kokiem perforēta laistīšanas caurule ar vāku, Ø80mm, l=2.5-3m atkarībā no stumbra un koka sakņu kamola izmēra.		4	10	14

- PIEZĪMES  
1. Apmēri uzrādīti TS-L daļas risinājumam.  
2. Skat kopā ar Labiekārtojuma plānu lapā TS-L-2.  
6. Visu elementu tehniskos risinājumus saskaņot ar izstrādātāja ražotāju.

UZMANĪBU!  
Pirms būvdarbu uzsākšanas, būvuzņēmējam jāņem vērā labiekārtojuma skaidrojošais apraksts un piezīmes.  
Pirms būvdarbu uzsākšanas, precizēt inženierkomunikāciju atrašanās vietas. Ja nepieciešams paredzēt inženierkomunikāciju aizsardzību.

CEĻU KOMFORTS RĪGA				Pasūtītājs		Pasūtījuma Nr.	
Adrese: Bauskas iela 18c, Rīga, LV-1004 Tālrunis: (+371) 23386942 E-pasts: riga@ceļukomforts.lv				Krāslavas novada pašvaldība		3.3/2023/293s	
Objekts/Adrese				Publiskās ārtelpas attīstība Grāfu Plāteru ielā 6, Krāslavā			
Būvprojekta vadītājs				Rasījums		Stadija	
Dāļas vadītājs				Labiekārtojuma elementu specifikācijas tabula		Lapa	
Projektēja ainavu arhitekts						Lapa/Lapas	
				Mērogs		BP	
				Reģistrācijas numurs		TS-L-2.1	
				06-2023		3/12	